

Uponor Fluvia T pumpeshunt MPG-UK 15kW

1094185

Pumpeshunt til fremløbstemperaturregulering af varmeinstallationer i vægge, gulve eller lofter. Anvendes typisk i installationer med udekompensering i det varmeproducerende anlæg eller ved blandede anlæg hvor man både har gulvvarme eller radiatorer. Leveres med kuglehaner til afspæring samt kontraventil.

- Montage direkte på fordelerrør
- Dækker 480 m² ved 25 W/m² og 30 Kpa eller 240 m² ved 50 W/m² og 30 Kpa
- Konstant fremløbsregulering mellem 15-63°C
- Pumpe Wilo PARA 15-6 incl pumpekabel 1 meter
- Primærside max. 95°C, 10 Bar
- Sekundærside max. 63°C, 10 Bar
- Tilslutning primærside ¾" mufte
- 4 vejs termostatventil kvs 3,2
- Mål, H: 363 mm B: 197 mm D: 129 mm

Om Uponor Fluvia T pumpeshunt MPG-UK

Specifikation

- Integreret pumpe: Q: 0,1-0,4 m³/t, H: 0,2-1,1 m, Phyd <1 W
- Beslag til venstre eller højre installation
- Udluftningsskrue
- Temp.område for sekundært kredsløb 20-50 °C
- Afbalanceringsventil
- Sekundær sløjfe 3/4" Eurocone
- Primære ventiler med spændetilslutning til CU-rør 15 mm

Ansøgning

- Til styring af gulvvarme i små zoner
- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55 °C

Uponor Fluvia T pumpeshunt MPG-UK 15kW

1094185

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs