


Uponor Fluvia 4 vejsventil kvs=3,2 m³/h

1095113

4 vejsventil til Uponor Fluvia MPG-UK



Om Uponor Fluvia 4 vejsventil

Specifikation



- Formonteret
- Fluvia Move-pumpegrupper med Uponor Smatrix Move-enhed til styring af fremløbstemperatur
- Fluvia T kan installeres med beslag til venstre eller højre på installationen

Ansøgning

- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55-60 °C

Uponor Fluvia 4 vejsventil kvs=3,2 m³/h

1095113



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1
Cylindrisk_gevind_G1	1
Z Mål h	104

Product code

Item no EAN	6414905428021
Item no GTIN	06414905428021
Item no VVS	381111398

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	105
Vare enhedslængde	100
Vare Enhedsvægt	1
Emneenhedsbredde	85
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905428038
Emballage GTIN PL3	06414905655908
Emballagehøjde PL1	108
Emballagehøjde PL3	256
Emballeringslængde PL1	118
Emballage Længde PL3	520
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,001503792
Emballagevolumen PL3	0,03407872
Emballagevægt PL1	1,05

Emballagevægt PL3	16,85
Emballagebredde PL1	118
Emballagebredde PL3	256

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs