


## Uponor Fluvia 4 vejsventil kvs=3,2 m<sup>3</sup>/h

1095113

4 vejsventil til Uponor Fluvia MPG-UK



### Om Uponor Fluvia 4 vejsventil

#### Specifikation


- Formonteret
- Fluvia Move-pumpegrupper med Uponor Smatrix Move-enhed til styring af fremløbstemperatur
- Fluvia T kan installeres med beslag til venstre eller højre på installationen

#### Ansøgning

- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55-60 °C

## Uponor Fluvia 4 vejsventil kvs=3,2 m<sup>3</sup>/h

1095113



### Teknisk data

Item no EAN	6414905428021
Item no GTIN	06414905428021
VVS nr	381111398
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	82 mm
Længde (l2)	100 mm
Z-mål h	104 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905428038
Packaging GTIN PL3	06414905655908
Højde mm	105 mm
Vægt kg	1 kg
Bredde mm	85 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)