

Uponor MLCP RED rør i rulle 16x2,0 480m

1096013

MLCP gulvvarmerør er et 16 mm sømløst alu-pex rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret anvendes typisk i beton og flydespartel og er særdeles velegnet i til clips og gulvvarmeplader.

Er forsynet med ilt-diffusions-spærre

-Trykklasse : 10 bar,

-Max temperatur 95°C kortvarigt, kontinuerlig temperatur 80°C

Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm.

Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.



Om Uponor MLCP RED rør i rulle

Specifikation

- Ilt-diffusionsresistent flerlagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - længdesvejset aluminium - klæbemiddel - PE-RT)
- Materialeklassificering B2 iht. DIN 4102.

Ansøgning

- Maks. kontinuerligt driftstryk: 4 bar
- Maks. kontinuerlig driftstemperatur 60 °C.

Uponor MLCP RED rør i rulle 16x2,0 480m

1096013



Product code

Item no EAN	6414905480593
Item no GF	35001096013
Item no GTIN	06414905480593
Item no VVS	087415416

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	16
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,1170
Emneenhedsbredde	16
Item_UOM	m

Measurements

Længde	480
Ydre Diameter_do	16
Vægtykkelse_s	2,0

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481026
Emballage GTIN PL4	06414905481033
Emballagehøjde PL1	256
Emballagehøjde PL4	2000
Emballeringslængde PL1	1140
Emballage Længde PL4	1140
Emballagemængde PL1	480
Emballagemængde PL4	3360
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,3326976
Emballagevolumen PL4	2,5992
Emballagevægt PL1	59,2298

Emballagevægt PL4	425,1083
Emballagebredde PL1	1140
Emballagebredde PL4	1140

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs