

Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

L=8m

1105778



Om Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP

Specifikation

- Flexibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7,4), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

L=8m

1105778



Product code

Item no EAN	6414905528769
Item no GTIN	06414905528769
Item no VVS	087808832

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	1550
Vare enhedslængde	1550
Vare Enhedsvægt	22,8
Emneenhedsbredde	300
Item_UOM	sæt

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905542819
Emballage GTIN PL4	06414905542826
Emballagehøjde PL1	1550
Emballagehøjde PL4	1800
Emballeringslængde PL1	1560
Emballage Længde PL4	1600
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	4
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,7254
Emballagevolumen PL4	3,456
Emballagevægt PL1	22,9
Emballagevægt PL4	116,6
Emballagebredde PL1	300
Emballagebredde PL4	1200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs