

## Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

L=8m

1105778

Forbindelsessæt bestående af Ecoflex Thermo Twin HP rør, 2 stk. Quatro endetætninger, 4 stk. Wipex koblinger og 30 meter advarselbånd.



### Om Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP

#### Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7,4), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

#### Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

## Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

L=8m

1105778



### Product code

Item no EAN	6414905528769
Item no GTIN	06414905528769
Item no VVS	087808832

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	1550
Vare enhedslængde	1550
Vare Enhedsvægt	22,8
Emneenhedsbredde	300
Item_UOM	sæt

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905542819
Emballage GTIN PL4	06414905542826
Emballagehøjde PL1	1550
Emballagehøjde PL4	1800
Emballeringslængde PL1	1560
Emballage Længde PL4	1600
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	4
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,7254
Emballagevolumen PL4	3,456
Emballagevægt PL1	22,9
Emballagevægt PL4	116,6
Emballagebredde PL1	300
Emballagebredde PL4	1200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)