

Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

L=12m

1105779

Forbindelsessæt bestående af Ecoflex Thermo Twin HP rør, 2 stk. Quatro endetætninger, 4 stk. Wipex koblinger og 30 meter advarselbånd.



Om Udonor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP

Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7,4), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejlttemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

L=12m

1105779



Product code

Item no EAN	6414905528776
Item no GTIN	06414905528776
Item no VVS	087808852

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	1550
Vare enhedslængde	1550
Vare Enhedsvægt	29,42
Emneenhedsbredde	300
Item_UOM	sæt

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905542833
Emballage GTIN PL4	06414905542840
Emballagehøjde PL1	1550
Emballagehøjde PL4	1800
Emballeringslængde PL1	1560
Emballage Længde PL4	1600
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	4
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,7254
Emballagevolumen PL4	3,456
Emballagevægt PL1	29,52
Emballagevægt PL4	143,08
Emballagebredde PL1	300
Emballagebredde PL4	1200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs