

## Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=12m

1105781

Forbindelsessæt bestående af Ecoflex Thermo Twin HP rør, 2 stk. Quatro endetætninger, 4 stk. Wipex koblinger og 30 meter advarselbånd.



### Om Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP

#### Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7,4), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

#### Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

## Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

L=12m

1105781



### Teknisk data

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN        | 6414905528790  |
| Item no GTIN       | 06414905528790 |
| VVS nr             | 087808853      |
| Item no NRF        | 8361445        |
| Måleenhed (UOM)    | sæt            |
| Emballagemængde 1  | 1              |
| Emballagemængde 4  | 3              |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905542871 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905542888 |
| Højde mm           | 1550 mm        |
| Vægt kg            | 42,5 kg        |
| Bredde mm          | 400 mm         |

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)