

Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

L=12m

1105781

Forbindelsessæt bestående af Ecoflex Thermo Twin HP rør, 2 stk. Quatro endetætninger, 4 stk. Wipex koblinger og 30 meter advarselbånd.



Om Udonor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP

Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkomenserende plastikrørsystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7,4), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Thermo tilslutningsæt Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

L=12m

1105781



Product code

Item no EAN	6414905528790
Item no GTIN	06414905528790
Item no NRF	8361445
Item no VVS	087808853

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	1550
Vare enhedslængde	1550
Vare Enhedsvægt	42,5
Emneenhedsbredde	400
Item_UOM	sæt

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905542871
Emballage GTIN PL4	06414905542888
Emballagehøjde PL1	1650
Emballagehøjde PL4	1900
Emballeringslængde PL1	1560
Emballage Længde PL4	1600
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	3
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	1,0296
Emballagevolumen PL4	3,648
Emballagevægt PL1	42,6
Emballagevægt PL4	152,8
Emballagebredde PL1	400

Emballagebredde PL4

1200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs