

Uponor Ecoflex Thermo montagesæt Twin HP 32x2,9/140

1118630

Forbindelsessæt for Ecoflex Thermo Twin HP rør bestående af 2 stk. Quatro endetætninger, 4 stk. Wipex koblinger og 30 meter advarselbånd.



Om Uponor Ecoflex Thermo montagesæt Twin HP

Specifikation

- Flexibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7,4), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Thermo montagesæt Twin HP 32x2,9/140

1118630



Product code

Item no EAN	6414905542529
Item no GTIN	06414905542529
Item no VVS	087883532

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	295
Vare Enhedsvægt	2,54
Emneenhedsbredde	198
Item_UOM	sæt

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905542932
Emballagehøjde PL1	200
Emballeringslængde PL1	295
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,011682
Emballagevægt PL1	2,68
Emballagebredde PL1	198

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs