

Uponor Ecoflex Thermo montagesæt Twin HP 40x3,7/175

1118631

Forbindelsessæt for Ecoflex Thermo Twin HP rør bestående af 2 stk. Quatro endetætninger, 4 stk. Wipex koblinger og 30 meter advarselbånd.



Om Uponor Ecoflex Thermo montagesæt Twin HP

Specifikation

- Flexibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7,4), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Thermo montagesæt Twin HP 40x3,7/175

1118631



Product code

Item no EAN	6414905542543
Item no GTIN	06414905542543
Item no NRF	8361446
Item no VVS	087883540

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	295
Vare Enhedsvægt	4,00
Emneenhedsbredde	198
Item_UOM	sæt

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905542949
Emballagehøjde PL1	200
Emballeringslængde PL1	295
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,011682
Emballagevægt PL1	4,14
Emballagebredde PL1	198

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs