

## Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt med afslutning 25+32/68

1120124

Komplet sæt for elektrisk opkobling og afslutning af varmekablet i Ecoflex Supra Plus samt endetætninger til rørender. - Inkl. 10 meter sensor kabel og termostat for regulering af varmetilførslen på tid eller temperatur. OBS: Indeholder ikke koblinger til medierøret.



### Om Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt med afslutning

#### Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem
- Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blåt lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
- Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominal udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C  
Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

#### Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykfløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

## Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt med afslutning 25+32/68

1120124



### Product code

Item no EAN	6414905633197
Item no GF	35001120124
Item no GTIN	06414905633197
Item no LVI	1844026
Item no NRF	8360723
Item no RSK	2407841
Item no VVS	070699832

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	140
Vare enhedslængde	280
Vare Enhedsvægt	0,8590
Emneenhedsbredde	180
Item_UOM	sæt

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905641086
Emballagehøjde PL1	188
Emballeringslængde PL1	277
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,009321604
Emballagevægt PL1	0,999
Emballagebredde PL1	179

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)