

Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt med afslutning 40+50/90

1120125

Komplet sæt for elektrisk opkobling og afslutning af varmekablet i Ecoflex Supra Plus samt endetætninger til rørender. - Inkl. 10 meter sensor kabel og termostat for regulering af varmetilførslen på tid eller temperatur. OBS: Indeholder ikke koblinger til medierøret.



Om Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt med afslutning

Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem
- Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blåt lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
- Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominel udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C
Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykafløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt med afslutning 40+50/90

1120125



Product code

Item no EAN	6414905633203
Item no GF	35001120125
Item no GTIN	06414905633203
Item no LVI	1844027
Item no NRF	8360724
Item no RSK	2407842
Item no VVS	070699850

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	140
Vare enhedslængde	280
Vare Enhedsvægt	1,09
Emneenhedsbredde	180
Item_UOM	sæt

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905641093
Emballagehøjde PL1	188
Emballeringslængde PL1	277
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,010258972
Emballagevægt PL1	1,23
Emballagebredde PL1	197

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs