

Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt med afslutning 40+50+63/140

1120126

Komplet sæt for elektrisk opkobling og afslutning af varmekablet i Ecoflex Supra Plus samt endetætninger til rørender. - Inkl. 10 meter sensor kabel og termostat for regulering af varmetilførslen på tid eller temperatur. OBS: Indeholder ikke koblinger til medierøret.



Om Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt med afslutning

Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem
- Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blåt lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
- Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominel udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C
Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykfløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt med afslutning 40+50+63/140

1120126



Product code

Item no EAN	6414905633210
Item no GF	35001120126
Item no GTIN	06414905633210
Item no LVI	1844028
Item no NRF	8360725
Item no RSK	2407843
Item no VVS	070699863

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	140
Vare enhedslængde	380
Vare Enhedsvægt	1,197
Emneenhedsbredde	280
Item_UOM	sæt

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905641116
Emballagehøjde PL1	145
Emballeringslængde PL1	390
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,0163995
Emballagevægt PL1	1,457
Emballagebredde PL1	290

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs