

Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt med afslutning 75/175

1120127

Komplet sæt for elektrisk opkobling og afslutning af varmekablet i Ecoflex Supra Plus samt endetætninger til rørender. - Inkl. 10 meter sensor kabel og termostat for regulering af varmetilførslen på tid eller temperatur. OBS: Indeholder ikke koblinger til medierøret.



Om Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt med afslutning

Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem
- Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blåt lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
- Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominel udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C
Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykfløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Supra PLUS el-sæt med afslutning 75/175

1120127



Teknisk data

Item no EAN	6414905633227
Item no GTIN	06414905633227
VVS nr	070699875
RSK no.	2407844
Item no NRF	8360726
Item no LVI	1844029
Måleenhed (UOM)	sæt
Emballagemængde 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905641130
Højde mm	140 mm
Vægt kg	1,39 kg
Bredde mm	280 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs