

Uponor Comfort Port bundmodul TW INS Vario S 5x Aqua Plus CW 5x HW 3x

1121598

Bundmodul til anvendelse i kombination med Uponor Combi Port INS fjernvarmeunits.

Bundmodulet samler rørføringen i én enhed i kombination med den varmeproducerende enhed i boligen.

Dette sikrer en kompakt installation, som typisk kan installeres i et skab eller en skakt.

Bundmodulet består af en robust ramme med rørføring tilpasset Uponor Combi Port E fjernvarmeunits og lejlighedsunits, endvidere integreret 3/4" afgrening til koldt vandforsyning til uniten.


Gulvvarme fordelere udført i Vario S i rustfrit stål med 3/4" euroconus (koblinger medfølger ikke) med afspærringsventil og stilleskrue for hydraulisk indregulering samt påfyld/aftapsventiler.

Fordelerrør til brugsvand (CW=KV & HW=VV) er udført i Uponor Aqua PLUS fordelerrør PPM med bajonetfatninger. Der anvendes Uponor PPM adaptere og overgangsstykker til den ønskede rørtype fra fordelerrørene. (Aqua PLUS-adaptere medfølger ikke)

Rørføring inkl. fordelerrør leveres isoleret i henhold til DS-452

Der kan leveres forskelligt tilbehør til enhederne. Det kan eksempelvis være et bensæt, som anvendes hvis modulet skal være fritstående. Endvidere findes ventil sæt, afstandsstykker mv.

- Kompakt model til væg / fritstående med bensæt
- Op til 10 gulvvarmekredse 3/4" Euroconus
- Brugsvand med bajonetfatning for forskellige adaptere
- Isoleres iht. DS-452
- Respektafstand mellem fordelerrør så isolerede rør kan passere
- Forberedt til Smatrix kontrolsystem
- Integreret koldvandstilslutning til unit
- Rørsæt og ventil sæt og øvrigt tilbehør



Om Uponor Comfort Port bundmodul TW INS

Specifikation


- fordelerrør i plastik eller rustfrit stål til opvarmning
- kabinet i rustfrit stål
- frontdæksel lavet af plastik eller rustfrit stål
- alternativt uden kabinet, eller monteret på en bagplade til vægmontering
- som valgmulighed med en pumpegruppe og/eller styring
- eventuelt med plastikfordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- installation i eller på væggen

Ansøgning

- primært til opvarmningsanvendelse
- kan også omfatte fordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- fås også til særlige formål, såsom varmemåling eller hydraulisk afbalancering

Uponor Comfort Port bundmodul TW INS Vario S 5x Aqua Plus CW 5x HW 3x

1121598



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1/2
LENGTH_L	497
Længde (l1)	424
Længde (l2)	100
Z Mål b	50
Z Mål h	423
Z Mål h1	67
Z Mål h2	303
Z Mål m	573
Z Mål w1	535

Product code

Item no EAN	6414905661060
Item no GTIN	06414905661060
Item no VVS	375602905

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	620
Vare enhedslængde	473
Vare Enhedsvægt	14
Emneenhedsbredde	534
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905663781
Emballage GTIN PL4	06414905663965
Emballagehøjde PL1	620
Emballagehøjde PL4	830
Emballeringslængde PL1	534

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	4
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,15660084
Emballagevolumen PL4	0,7968
Emballagevægt PL1	15
Emballagevægt PL4	70
Emballagebredde PL1	473
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs