

Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/ 4 afgreninger XS Vario S 4x Fluvia T


1121604

Pumpeshunt til fremløbstemperaturregulering af varmeinstallationer i vægge, gulve eller lofter. Anvendes typisk i installationer med udekompensering i det varmeproducerende anlæg eller ved blandede anlæg hvor man både har gulvvarme eller radiatorer. Leveres med indbygget reguleringsmulighed på sekundærsiden samt kontraventil.

Uponor Comfort Port XS kan anvendes både i renovering og nybyg og kombineres med radiatorsystemer eller andre varmesystemer, som kræver højere fremløbstemperatur.

Gulvvarmefordelere udført i Vario S i rustfrit stål med 3/4" euroconus (20 x mm koblinger medfølger) med afspæringsventil og stilleskrue for hydraulisk indregulering samt påfyld/aftapsventiler.

- Montage med vinkelsæt på fordelerrør
- Dækker 480 m² ved 25 W/m² og 30 Kpa eller 240 m² ved 50 Wm² og 30 Kpa
- Konstant fremløbsregulering mellem 20-55°C med kapillarrørsføler
- Grundfos UPM3 EEI 15-50-Primærside max. 90°C, 10 Bar
- Sekundærside max. 55°C, 10 Bar
- Tilslutning primærside 3/4" muffe
- Termostatventil kvs 1,2-Returreguleringsventil, kvs 2,7



Om Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/2 afgreninger XS

Specifikation


- fordelerrør i plastik eller rustfrit stål til opvarmning
- kabinet i rustfrit stål
- frontdæksel lavet af plastik eller rustfrit stål
- alternativt uden kabinet, eller monteret på en bagplade til vægmontering
- som valgmulighed med en pumpegruppe og/eller styring
- eventuelt med plastikfordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- installation i eller på væggen

Ansøgning

- primært til opvarmningsanvendelse
- kan også omfatte fordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- fås også til særlige formål, såsom varmemåling eller hydraulisk afbalancering

Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/ 4 afgreninger XS Vario S 4x Fluvia T

1121604



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3/4
LENGTH_L	560
Z Mål b	70
Z Mål h	96
Z Mål h1	50
Z Mål m	360
Z Mål w1	200

Product code

Item no EAN	6414905661121
Item no GTIN	06414905661121
Item no VVS	381110104

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	130
Vare enhedslængde	450
Vare Enhedsvægt	7,7
Emneenhedsbredde	615
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905663736
Emballage GTIN PL4	06414905664023
Emballagehøjde PL1	130
Emballagehøjde PL4	1000
Emballeringslængde PL1	615
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	16
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0359775
Emballagevolumen PL4	0,96
Emballagevægt PL1	7,8
Emballagevægt PL4	123
Emballagebredde PL1	450
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs