

## Uponor Ecoflex VIP Thermo præisoleret rør Single 160x14,6/250


**1121644**

Fleksibelt, præisoleret plastørssystem til nedgravede installationer. Til transport af varme.

Udviklet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre.
- Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 6 bar.
- Isoleringsmateriale: bestående af en kombination af et vakuumpanel og PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rulle-længder +/- 2% eller på fixmål.



### Om Uponor Ecoflex VIP Thermo præisoleret rør Single

#### Specifikation


- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikørssystem fremstillet baseret på EN 15632
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet, PN 6 (SDR 11), ilttæthed baseret på EN 15632
- Isolerende materiale: Revolutionerende isoleringsmateriale med ekstremt lav lambdaværdi kombineret med permanent elastisk PE-X-skum med lukkede celler
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

#### Ansøgning

- Transport af opvarmnings- og kølevand til nedgravede installationer.
- Opvarmningsdriftstemperatur 80 °C baseret på EN 15632
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

## Uponor Ecoflex VIP Thermo præisoleret rør Single 160x14,6/250

1121644



### Measurements

Bøjningsradius M	2,1
Ydre Diameter_do	250
Ydre Diameter_do1	160
Vægttykkelse_s1	14,6

### Status

Item Available From date	2025-01-01
Until stocks last	Så længe lager haves

### Product code

Item no EAN	6414905661442
Item no GTIN	06414905661442
Item no LVI	3010140
Item no NRF	8361296
Item no RSK	2266384
Item no VVS	186181310

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	250
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	10,25
Emneenhedsbredde	250
Item_UOM	m

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900362467
Emballagehøjde PL1	2400
Emballeringslængde PL1	2400
Emballagemængde PL1	70
Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	8,64

Emballagevægt PL1	822
Emballagebredde PL1	1500

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)