

Uponor Siccus Mini gulvvarmeplade 1200x600x15mm

1122381

Uponor Siccus gulvvarmeplade med integreret varmefordelingsfolie 1200x600x15 mm til udlægning med Uponor Comfort Minitec rør 9,9 mm.

- Leveres i forpackninger af 10 stk 7,2 m²
- Centerafstand mellem rør: 100 mm

Matrialeforbrug gulvvarmeplade: 1,4 stk pr m²

Materialeforbrug rør: 10 m/m²

Trykstyrke: 400 kPa

Isolans: 0,4 m² K / W

Nyttelast 2 kN / m²

Om Uponor Siccus Mini gulvvarmeplade

Specifikation

- Uponor Siccus Mini er et tørt gulvvarmesystem i lavprofildesign med præfabrikeret, integreret varmeledende lag over hele overfladen fremstillet af aluminium; iht. EN 1264; design B.
- Paneler fremstillet af XPS 400 med rørafstand på 100 mm
- Til installation med Uponor Comfort-rør 9,9 mm

Uponor Siccus Mini gulvvarmeplade 1200x600x15mm

1122381

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs