


Uponor Comfort Port Skaktunit til vægmontage OW 5x

1137097

Skaktmodul med fordelerrør til gulvvarme/radiator installationer. Integreerede gulvvarmefordeler med 3/4" eurokonus til montage af telestater. Brugsvand med 16 mm Q&E samlinger til Uponor PE-Xa rør til Q&E. Enheden er udført med 80 mm målerpastykker på brugsvand samt 110 mm på varme.

- Præfabrikeret skaktenhed
- Isoleret iht. DS-452
- Varme max. 60°C, 6 Bar
- Brugsvand max. 70°C, 10 Bar
- Tilslutning Varme 3/4" muffe
- Reguleringsventil
- Gulvvarmefordeler 3/4" eurokonus
- Regulerings- og afspæring i GV fordeleer



Om Uponor Comfort Port Skaktunit til vægmontage OW

Specifikation


- fordelerrør i plastik eller rustfrit stål til opvarmning
- kabinet i rustfrit stål
- frontdæksel lavet af plastik eller rustfrit stål
- alternativt uden kabinet, eller monteret på en bagplade til vægmontering
- som valgmulighed med en pumpegruppe og/eller styring
- eventuelt med plastikfordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- installation i eller på væggen

Ansøgning

- primært til opvarmningsanvendelse
- kan også omfatte fordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- fås også til særlige formål, såsom varmemåling eller hydraulisk afbalancering

Uponor Comfort Port Skaktunit til vægmontage OW 5x

1137097



Product code

Item no EAN 6414900484817

Item no GTIN 06414900484817

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 170

Vare enhedslængde 423

Vare Enhedsvægt 25

Emneenhedsbredde 680

Item_UOM stk

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900614054

Emballagehøjde PL1 380

Emballeringslængde PL1 795

Emballagemængde PL1 1

Emballagetype PL1 Base_Box

Emballagevolumen PL1 0,1797495

Emballagevægt PL1 26,96

Emballagebredde PL1 595

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs