

GF Silenta Premium bøjning 15° 58mm

1146274

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium bøjning 15° 58mm

1146274



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133287
Item no GF	4501105830021
Item no GTIN	08698652133287
Item no VVS	186835012

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	130
Vare enhedslængde	77
Vare Enhedsvægt	0,214
Emneenhedsbredde	80
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600866
Emballage GTIN PL2	06414900198950
Emballage GTIN PL3	06414900341011
Emballage GTIN PL4	06414900213981
Emballagehøjde PL1	130
Emballagehøjde PL2	80
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	77
Emballage Længde PL2	308
Emballage Længde PL3	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4

Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	960
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0008008
Emballagevolumen PL2	0,0019712
Emballagevolumen PL3	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,214
Emballagevægt PL2	0,856
Emballagevægt PL3	8,56
Emballagevægt PL4	230,44
Emballagebredde PL1	80
Emballagebredde PL2	80
Emballagebredde PL3	290
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e	4,1
------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs