

GF Silenta Premium bøjning 15° 78mm

1146284

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium bøjning 15° 78mm

1146284



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133348
Item no GF	4501107830021
Item no GTIN	08698652133348
Item no VVS	186835013

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	140
Vare enhedslængde	100
Vare Enhedsvægt	0,332
Emneenhedsbredde	102
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600583
Emballage GTIN PL2	06414900199131
Emballage GTIN PL3	06414900341110
Emballage GTIN PL4	06414900214100
Emballagehøjde PL1	140
Emballagehøjde PL2	102
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL2	400
Emballage Længde PL3	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4

Emballagemængde PL3	24
Emballagemængde PL4	576
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001428
Emballagevolumen PL2	0,0041616
Emballagevolumen PL3	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,332
Emballagevægt PL2	1,328
Emballagevægt PL3	7,968
Emballagevægt PL4	216,232
Emballagebredde PL1	102
Emballagebredde PL2	102
Emballagebredde PL3	290
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e	4,6
------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs