

GF Silenta Premium bøjning 15° 90mm

1146293

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium bøjning 15° 90mm

1146293



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133393
Item no GF	4501109030021
Item no GTIN	08698652133393
Item no VVS	186835014

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	141
Vare enhedslængde	112
Vare Enhedsvægt	0,366
Emneenhedsbredde	104
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900599993
Emballage GTIN PL2	06414900199278
Emballage GTIN PL3	06414900341202
Emballage GTIN PL4	06414900214209
Emballagehøjde PL1	141
Emballagehøjde PL2	104
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	112
Emballage Længde PL2	336
Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	3

Emballagemængde PL3	39
Emballagemængde PL4	468
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001642368
Emballagevolumen PL2	0,003634176
Emballagevolumen PL3	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,366
Emballagevægt PL2	1,098
Emballagevægt PL3	14,274
Emballagevægt PL4	196,288
Emballagebredde PL1	104
Emballagebredde PL2	104
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e	4,7
------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs