

GF Silenta Premium bøjning 45° 90mm


1146295

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium bøjning 45° 90mm

1146295



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133416
Item no GF	4501109030221
Item no GTIN	08698652133416
Item no VVS	186833014

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	161
Vare enhedslængde	112
Vare Enhedsvægt	0,43
Emneenhedsbredde	130
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600729
Emballage GTIN PL2	06414900207881
Emballage GTIN PL3	06414900341226
Emballage GTIN PL4	06414900214223
Emballagehøjde PL1	161
Emballagehøjde PL2	130
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	112
Emballage Længde PL2	448
Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4

Emballagemængde PL3	32
Emballagemængde PL4	384
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00234416
Emballagevolumen PL2	0,0075712
Emballagevolumen PL3	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,43
Emballagevægt PL2	1,72
Emballagevægt PL3	13,76
Emballagevægt PL4	190,12
Emballagebredde PL1	130
Emballagebredde PL2	130
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e 4,7

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs