

GF Silenta Premium bøjning 15° 110mm

1146304

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium bøjning 15° 110mm

1146304



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133430
Item no GF	4501111030021
Item no GTIN	08698652133430
Item no VVS	186835016

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	161
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	0,65
Emneenhedsbredde	138
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600507
Emballage GTIN PL2	06414900199766
Emballage GTIN PL3	06414900341318
Emballage GTIN PL4	06414900214315
Emballagehøjde PL1	161
Emballagehøjde PL2	138
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	540
Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4

Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00299943
Emballagevolumen PL2	0,01028376
Emballagevolumen PL3	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,65
Emballagevægt PL2	2,6
Emballagevægt PL3	13
Emballagevægt PL4	181
Emballagebredde PL1	138
Emballagebredde PL2	138
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e 5,3

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs