

GF Silenta Premium bøjning 45° 110mm


1146306

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium bøjning 45° 110mm

1146306



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133454
Item no GF	4501111030221
Item no GTIN	08698652133454
Item no VVS	186833016

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	192
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	0,73
Emneenhedsbredde	165
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600545
Emballage GTIN PL2	06414900199803
Emballage GTIN PL3	06414900341332
Emballage GTIN PL4	06414900214339
Emballagehøjde PL1	192
Emballagehøjde PL2	165
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	540
Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4

Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0042768
Emballagevolumen PL2	0,0147015
Emballagevolumen PL3	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,73
Emballagevægt PL2	2,92
Emballagevægt PL3	14,6
Emballagevægt PL4	200,2
Emballagebredde PL1	165
Emballagebredde PL2	165
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e 5,3

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs