

GF Silenta Premium bøjning lang 45° 110mm


1146309

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium bøjning lang 45° 110mm

1146309



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133485
Item no GF	4501111030521
Item no GTIN	08698652133485
Item no VVS	186838016

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	322
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	1,201
Emneenhedsbredde	295
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900602051
Emballage GTIN PL2	06414900341363
Emballage GTIN PL4	06414900214360
Emballagehøjde PL1	322
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	8
Emballagemængde PL4	96
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,01282365
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	1,201
Emballagevægt PL2	9,608
Emballagevægt PL4	140,296
Emballagebredde PL1	295
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e	5,3
------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs