

GF Silenta Premium bøjning 15° 160mm

1146318

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium bøjning 15° 160mm

1146318



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133539
Item no GF	4501116030021
Item no GTIN	08698652133539
Item no VVS	186835018

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	223
Vare enhedslængde	188
Vare Enhedsvægt	1,097
Emneenhedsbredde	197
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900602020
Emballage GTIN PL2	06414900341455
Emballage GTIN PL4	06414900214483
Emballagehøjde PL1	223
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	188
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	8
Emballagemængde PL4	96
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,008259028
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	1,097
Emballagevægt PL2	8,776
Emballagevægt PL4	130,312
Emballagebredde PL1	197
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e	5,3
------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs