

GF Silenta Premium bøjning 45° 160mm


1146320

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium bøjning 45° 160mm

1146320



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133553
Item no GF	4501116030221
Item no GTIN	08698652133553
Item no VVS	186833018

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	265
Vare enhedslængde	188
Vare Enhedsvægt	1,21
Emneenhedsbredde	235
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900602044
Emballage GTIN PL2	06414900341479
Emballage GTIN PL4	06414900214506
Emballagehøjde PL1	265
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	188
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	8
Emballagemængde PL4	96
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0117077
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	1,21
Emballagevægt PL2	9,68
Emballagevægt PL4	141,16
Emballagebredde PL1	235
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e	5,3
------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs