

GF Silenta Premium bøjning 87,5° 160mm


1146321

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium bøjning 87,5° 160mm

1146321



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133560
Item no GF	4501116030321
Item no GTIN	08698652133560
Item no VVS	186831018

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	254
Vare enhedslængde	188
Vare Enhedsvægt	1,499
Emneenhedsbredde	265
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900602068
Emballage GTIN PL2	06414900341486
Emballage GTIN PL4	06414900214513
Emballagehøjde PL1	254
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	188
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	8
Emballagemængde PL4	96
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,01265428
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	1,499
Emballagevægt PL2	11,992
Emballagevægt PL4	168,904
Emballagebredde PL1	265
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e	5,3
------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs