

## GF Silenta Premium bøjning 45° 200mm


**1146324**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium bøjning 45° 200mm

1146324



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652133577
Item no GF	4501120030021
Item no GTIN	08698652133577
Item no VVS	186833022

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	315
Vare enhedslængde	230
Vare Enhedsvægt	2,32
Emneenhedsbredde	290
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900555142
Emballage GTIN PL2	06414900341516
Emballage GTIN PL4	06414900214544
Emballagehøjde PL1	315
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	230
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4
Emballagemængde PL4	48
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0210105
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	2,32
Emballagevægt PL2	9,28
Emballagevægt PL4	136,36
Emballagebredde PL1	290
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

## Measurements

Z Måling e	6,2
------------	-----

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)