

GF Silenta Premium bøjning 87,5° 200mm


1146325

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium bøjning 87,5° 200mm

1146325



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133584
Item no GF	4501120030121
Item no GTIN	08698652133584
Item no VVS	186831022

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	305
Vare enhedslængde	230
Vare Enhedsvægt	2,894
Emneenhedsbredde	314
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554718
Emballage GTIN PL2	06414900341523
Emballage GTIN PL4	06414900214551
Emballagehøjde PL1	305
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	230
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	3
Emballagemængde PL4	36
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0220271
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	2,894
Emballagevægt PL2	8,682
Emballagevægt PL4	129,184
Emballagebredde PL1	314
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Z Måling e	6,2
------------	-----

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs