

GF Silenta Premium reduktion exe 58-50mm


1146441

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium reduktion exe 58-50mm

1146441



Measurements

Indre_diameter_di	50
Z Måling e	4,1

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652134123
Item no GF	4501405830121
Item no GTIN	08698652134123
Item no VVS	186861012

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	116
Vare enhedslængde	70
Vare Enhedsvægt	0,162
Emneenhedsbredde	70
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900552158
Emballage GTIN PL2	06414900266697
Emballage GTIN PL3	06414900051279
Emballage GTIN PL4	06414900246316
Emballagehøjde PL1	116
Emballagehøjde PL2	120
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	70
Emballage Længde PL2	700
Emballage Længde PL3	390

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10
Emballagemængde PL3	60
Emballagemængde PL4	1440
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0005684
Emballagevolumen PL2	0,00588
Emballagevolumen PL3	0,089739
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,162
Emballagevægt PL2	1,63
Emballagevægt PL3	9,88
Emballagevægt PL4	258,28
Emballagebredde PL1	70
Emballagebredde PL2	70
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs