

GF Silenta Premium reduktion exe 160-110mm


1146469

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium reduktion exe 160-110mm

1146469



Measurements

Indre_diameter_di	110
Z Måling e	5,3

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652134215
Item no GF	4501416030021
Item no GTIN	08698652134215
Item no VVS	186861197

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	180
Vare enhedslængde	172
Vare Enhedsvægt	0,914
Emneenhedsbredde	172
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900602099
Emballage GTIN PL2	06414900051545
Emballage GTIN PL4	06414900246583
Emballagehøjde PL1	180
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	172
Emballage Længde PL2	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	8

Emballagemængde PL4	192
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00532512
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,914
Emballagevægt PL2	7,312
Emballagevægt PL4	200,488
Emballagebredde PL1	172
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs