

GF Silenta Premium reduktion exe 200-160mm


1146472

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium reduktion exe 200-160mm

1146472



Measurements

Indre_diameter_di	160
Z Måling e	6,2

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652134239
Item no GF	4501420030021
Item no GTIN	08698652134239
Item no VVS	186861205

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	220
Vare enhedslængde	214
Vare Enhedsvægt	1,636
Emneenhedsbredde	214
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900555180
Emballage GTIN PL2	06414900051576
Emballage GTIN PL4	06414900246613
Emballagehøjde PL1	220
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	214
Emballage Længde PL2	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4

Emballagemængde PL4	96
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,01007512
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	1,636
Emballagevægt PL2	6,544
Emballagevægt PL4	182,056
Emballagebredde PL1	214
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs