

GF Silenta 3A pipe with single socket 40x500mm


1146569

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A pipe with single socket 40x500mm

1146569



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652075600
Item no GF	4604004000321
Item no GTIN	08698652075600
Item no NOBB	60823803
Item no NRF	1486134
Item no RSK	2749175

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	500
Vare Enhedsvægt	0,188
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	548,9
Vægtykkelse_s	16
Z Måling d	40
Z Måling d1	40,5
Z Måling e	1,8
Z Measurement L1	48,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553896
Emballage GTIN PL2	06414900565691
Emballage GTIN PL4	06414900565707
Emballagehøjde PL1	40
Emballagehøjde PL2	400

Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	500
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	150
Emballagemængde PL4	600
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0008
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,188
Emballagevægt PL2	29,76
Emballagevægt PL4	144,04
Emballagebredde PL1	40
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs