

GF Silenta 3A elbow 45° 32mm

1146643

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A elbow 45° 32mm

1146643



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652091808
Item no GF	4704103200321
Item no GTIN	08698652091808
Item no NOBB	60823809
Item no NRF	1486140
Item no RSK	2832132

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	85
Vare enhedslængde	45
Vare Enhedsvægt	0,032
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	97,5
Z Måling d	32
Z Måling d1	32,5
Z Måling e	1,8
Z Measurement L1	42

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553476
Emballage GTIN PL2	06414900565806
Emballage GTIN PL4	06414900565813
Emballagehøjde PL1	85
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944

Emballeringslængde PL1	45
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	1000
Emballagemængde PL4	4000
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00034425
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,032
Emballagevægt PL2	33,56
Emballagevægt PL4	159,24
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs