

GF Silenta 3A elbow 87,5° 32mm

1146644

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A elbow 87,5° 32mm

1146644



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652091815
Item no GF	4704103200421
Item no GTIN	08698652091815
Item no NOBB	60823810
Item no NRF	1486141
Item no RSK	2832159

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	80
Vare enhedslængde	45
Vare Enhedsvægt	0,035
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	78,7
Z Måling d	32
Z Måling d1	32,5
Z Måling e	1,8
Z Measurement L1	42

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601504
Emballage GTIN PL2	06414900565820
Emballage GTIN PL4	06414900565837
Emballagehøjde PL1	80
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944

Emballeringslængde PL1	45
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	500
Emballagemængde PL4	2000
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000396
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,035
Emballagevægt PL2	19,06
Emballagevægt PL4	101,24
Emballagebredde PL1	110
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs