

GF Silenta 3A elbow 45° 40mm

1146646

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A elbow 45° 40mm

1146646



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652074696
Item no GF	4704104000321
Item no GTIN	08698652074696
Item no NOBB	60823811
Item no NRF	1486142
Item no RSK	2832133

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	85
Vare enhedslængde	55
Vare Enhedsvægt	0,063
Emneenhedsbredde	95
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	113,8
Z Måling d	40
Z Måling d1	40,5
Z Måling e	1,8
Z Measurement L1	52,2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554794
Emballage GTIN PL2	06414900565844
Emballage GTIN PL4	06414900565851
Emballagehøjde PL1	85
Emballagehøjde PL2	243
Emballagehøjde PL4	1116

Emballeringslængde PL1	55
Emballage Længde PL2	215
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	30
Emballagemængde PL4	1800
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000444125
Emballagevolumen PL2	0,01316574
Emballagevolumen PL4	1,07136
Emballagevægt PL1	0,063
Emballagevægt PL2	2,19
Emballagevægt PL4	156,4
Emballagebredde PL1	95
Emballagebredde PL2	252
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs