

GF Silenta 3A bøjning 87,5° 50mm


1146652

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A bøjning 87,5° 50mm

1146652



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001012
Item no GF	4704105000521
Item no GTIN	08698652001012
Item no NOBB	60823817
Item no NRF	1486148
Item no RSK	2832165
Item no VVS	186721050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	125
Vare enhedslængde	77
Vare Enhedsvægt	0,084
Emneenhedsbredde	120
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553742
Emballage GTIN PL2	06414900565967
Emballage GTIN PL4	06414900565974
Emballagehøjde PL1	125
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	924
Emballeringslængde PL1	77
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	140

Emballagemængde PL4	1120
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001155
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	0,084
Emballagevægt PL2	12,8
Emballagevægt PL4	127,4
Emballagebredde PL1	120
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	1,8

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs