

GF Silenta 3A bøjning 30° 110mm


1146659

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A bøjning 30° 110mm

1146659



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652033532
Item no GF	4704111001221
Item no GTIN	08698652033532
Item no NOBB	60823824
Item no NRF	1486155
Item no RSK	2832130
Item no VVS	186724110

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	177
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	0,37
Emneenhedsbredde	150
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601771
Emballage GTIN PL2	06414900566100
Emballage GTIN PL4	06414900566117
Emballagehøjde PL1	177
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	60

Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00358425
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,37
Emballagevægt PL2	23,76
Emballagevægt PL4	120,04
Emballagebredde PL1	150
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	3,4

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs