

GF Silenta 3A bøjning 45° 110mm


1146660

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A bøjning 45° 110mm

1146660



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001043
Item no GF	4704111001321
Item no GTIN	08698652001043
Item no NOBB	60823825
Item no NRF	1486156
Item no RSK	2832138
Item no VVS	186723110

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	192
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	0,392
Emneenhedsbredde	165
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900555470
Emballage GTIN PL2	06414900566124
Emballage GTIN PL4	06414900566131
Emballagehøjde PL1	192
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	50

Emballagemængde PL4	200
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0042768
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,392
Emballagevægt PL2	21,16
Emballagevægt PL4	109,64
Emballagebredde PL1	165
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Measurements

Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	3,4

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs