

GF Silenta 3A bøjning 87,5° 125mm


1146664

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A bøjning 87,5° 125mm

1146664



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001074
Item no GF	4704112501721
Item no GTIN	08698652001074
Item no NOBB	60823829
Item no NRF	1486160
Item no RSK	2832169
Item no VVS	186721125

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	210
Vare enhedslængde	150
Vare Enhedsvægt	0,7
Emneenhedsbredde	210
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553100
Emballage GTIN PL2	06414900566209
Emballage GTIN PL4	06414900566216
Emballagehøjde PL1	210
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	924
Emballeringslængde PL1	150
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10

Emballagemængde PL4	80
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,006615
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	0,7
Emballagevægt PL2	8,04
Emballagevægt PL4	89,32
Emballagebredde PL1	210
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	3,9

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs