

## GF Silenta 3A bøjning 30° 160mm


**1146666**

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta 3A bøjning 30° 160mm

1146666



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652118024
Item no GF	4704116001221
Item no GTIN	08698652118024
Item no NOBB	60823831
Item no NRF	1486162
Item no RSK	2832131
Item no VVS	186724160

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	241
Vare enhedslængde	188
Vare Enhedsvægt	0,711
Emneenhedsbredde	214
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554220
Emballage GTIN PL2	06414900566247
Emballage GTIN PL4	06414900566254
Emballagehøjde PL1	241
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	188
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	20

Emballagemængde PL4	80
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,009695912
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,711
Emballagevægt PL2	15,78
Emballagevægt PL4	88,12
Emballagebredde PL1	214
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

## Measurements

Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	4,9

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)