

GF Silenta 3A bøjning 45° 160mm


1146667

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A bøjning 45° 160mm

1146667



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001081
Item no GF	4704116001821
Item no GTIN	08698652001081
Item no NOBB	60823832
Item no NRF	1486163
Item no RSK	2832141
Item no VVS	186723160

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	265
Vare enhedslængde	188
Vare Enhedsvægt	0,995
Emneenhedsbredde	235
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601627
Emballage GTIN PL2	06414900566261
Emballage GTIN PL4	06414900566278
Emballagehøjde PL1	265
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	924
Emballeringslængde PL1	188
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	6

Emballagemængde PL4	48
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0117077
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	0,88704
Emballagevægt PL1	0,995
Emballagevægt PL2	7,01
Emballagevægt PL4	81,08
Emballagebredde PL1	235
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	4,9

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs