

GF Silenta 3A bøjning 87,5° 200mm


1146670

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A bøjning 87,5° 200mm

1146670



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652052762
Item no GF	4704120002121
Item no GTIN	08698652052762
Item no NOBB	60823835
Item no NRF	1486166
Item no RSK	2832171
Item no VVS	186721200

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	305
Vare enhedslængde	230
Vare Enhedsvægt	2,89
Emneenhedsbredde	314
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601641
Emballage GTIN PL2	06414900566322
Emballage GTIN PL4	06414900566339
Emballagehøjde PL1	305
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	230
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	6

Emballagemængde PL4	24
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0220271
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	2,89
Emballagevægt PL2	18,9
Emballagevægt PL4	100,6
Emballagebredde PL1	314
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Vægtykkelse_s	16
Z Måling e	6,2

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs