

GF Silenta 3A branch 87,5° 40-40mm

1146673

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A branch 87,5° 40-40mm

1146673



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652117959
Item no GF	4704204000221
Item no GTIN	08698652117959
Item no NOBB	60823838
Item no NRF	1486169
Item no RSK	2832043

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	120
Vare enhedslængde	55
Vare Enhedsvægt	0,07
Emneenhedsbredde	140
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	140,1
Z Måling d	40
Z Måling d1	40,5
Z Måling d2	40,5
Z Måling e	1,8
Z Measurement L1	51

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554466
Emballage GTIN PL2	06414900566384
Emballage GTIN PL4	06414900566391
Emballagehøjde PL1	120
Emballagehøjde PL2	400

Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	55
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	200
Emballagemængde PL4	800
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000924
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,07
Emballagevægt PL2	15,56
Emballagevægt PL4	87,24
Emballagebredde PL1	140
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs