

GF Silenta 3A grenrør 45° 75-75mm


1146678

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A grenrør 45° 75-75mm

1146678



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001166
Item no GF	4704207500321
Item no GTIN	08698652001166
Item no NOBB	60823843
Item no NRF	1486174
Item no RSK	2832000
Item no VVS	186733075

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	215
Vare enhedslængde	90
Vare Enhedsvægt	0,3
Emneenhedsbredde	180
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	51
Vægtykkelse_s	16
Z Måling d2	75
Z Måling e	2,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553117
Emballage GTIN PL2	06414900566483
Emballage GTIN PL4	06414900566490
Emballagehøjde PL1	215
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	864

Emballeringslængde PL1	90
Emballage Længde PL2	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10
Emballagemængde PL4	160
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,003483
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	0,82944
Emballagevægt PL1	0,3
Emballagevægt PL2	3,57
Emballagevægt PL4	82,12
Emballagebredde PL1	180
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs