

GF Silenta 3A reducer eccentric 40x32mm

1146711

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A reducer eccentric 40x32mm

1146711



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652146447
Item no GF	4704404000521
Item no GTIN	08698652146447
Item no NOBB	60823872
Item no NRF	1486203
Item no RSK	2832172

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	100
Vare enhedslængde	50
Vare Enhedsvægt	0,026
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	100,2
Z Måling d	40
Z Måling d1	32
Z Måling e	1,8
Z Measurement L1	41,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601931
Emballage GTIN PL2	06414900612906
Emballage GTIN PL4	06414900612913
Emballagehøjde PL1	100
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944

Emballeringslængde PL1	50
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	750
Emballagemængde PL4	3000
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00025
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	0,026
Emballagevægt PL2	21,06
Emballagevægt PL4	109,24
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs