

GF Silenta 3A muffe 200mm


1146731

GF Silenta 3A er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med krav til lydisolering. Leveres med tætningsring.

Lyd: lydisolering 17 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : B2 iht.DIN 4102

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta 3A muffe 200mm

1146731



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652051925
Item no GF	4704520000521
Item no GTIN	08698652051925
Item no NOBB	60823889
Item no NRF	1486220
Item no RSK	2832211
Item no VVS	186755200

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	205
Vare enhedslængde	230
Vare Enhedsvægt	1,61
Emneenhedsbredde	230
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553551
Emballage GTIN PL2	06414900613248
Emballage GTIN PL4	06414900613255
Emballagehøjde PL1	205
Emballagehøjde PL2	400
Emballagehøjde PL4	944
Emballeringslængde PL1	230
Emballage Længde PL2	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	12

Emballagemængde PL4	48
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0108445
Emballagevolumen PL2	0,192
Emballagevolumen PL4	0,90624
Emballagevægt PL1	1,61
Emballagevægt PL2	20,88
Emballagevægt PL4	108,52
Emballagebredde PL1	230
Emballagebredde PL2	600
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Vægtykkelse_s	20
Z Måling e	4,9

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs